

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-3762CMSZ5(2.7-13.5mm)	iFLOW F-IC-2182C2M(2.8mm)
Код ДИАС	84283	84229
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	21 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Число пикселей, Мп	6	8
Максимальное разрешение	3200x1800	3840x2160
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Светочувствительность, Lux	0,0028	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.7-13.5	2.8
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog	3D DNR BLC ROI
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Вандалозащищенность	IK10	—
Тревожные входы/выходы	2/2	—
Потребляемая мощность, Вт	15	7,5
Детектор лиц	Да	—
Детектор людей	Да	—
Вторжение в зону	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	40	40
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.