

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-5048CHMS/EWY(11-40mm)	iFLOW F-IC-1346CM(4mm)
Код ДИАС	84290	84185
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	12 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-50...+65	-40...+60
Класс защиты	IP66	IP67
Максимальное разрешение	2688x1520	2560x1440
Матрица	1/1.8" CMOS	1/3" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	50	20
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,001
Фокусное расстояние, мм	11-40	4
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Локальное хранилище	microSD до 1 Тб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC HLC
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	120	30
Вандалозащищенность	IK10	—
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
WDR	WDR (150 dB)	WDR (120 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тревожные входы/выходы	2/2	—
Питание	DC 24 В, AC 24 В, PoE (802.3bt)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	29,4	7,5
RS-485	Да	—
Детектор лиц	Да	—
Детектор людей	Да	—
Поддержка ONVIF	Да	—
Поддержка RTSP	Да	—
Встроенный микрофон	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	4	4
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Детектор движения	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 09.10.2026 12:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.