

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-5048CHMS/EWY(11-40mm)	iFLOW F-TA-M21-GI1/0832
Код ДИАС	84290	84253
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	71 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-50...+65	-30...+40
Число пикселей, Мп	4	2
Класс защиты	IP66	IP67
Максимальное разрешение	2688x1520	1920x1080
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,001
Фокусное расстояние, мм	11-40	8-32
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI EIS	—
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	120	40
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	Smart IR	IR
WDR	WDR (150 dB)	WDR (140 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тревожные входы/выходы	2/2	1/1
Питание	DC 24 В, AC 24 В, PoE (802.3bt)	DC 12 В, DC 24 В, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	29,4	15
Детектор лиц	Да	—
Детектор людей	Да	—
Поддержка ONVIF	Да	—
Поддержка RTSP	Да	—
Производитель	iFLOW	iFLOW
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	50	50
Локальное хранилище	microSD до 1 Тб	microSD до 1 Тб
Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный
Вандалозащищенность	IK10	IK10
RS-485	Да	Да
Детектор движения	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.