

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-5643CHZ4/L(2.8-12mm)	Hikvision DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12mm)(BLACK
Код ДИАС	84292	56192
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	49 260 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	Hikvision
Рабочая температура, С°	-60...+60	-40...+60
Максимальное разрешение	2680x1520	2688x1520
Светочувствительность, Lux	0,0036	0,0005
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI	3D DNR BLC ROI
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	50	60
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	Smart IR	EXIR/LED
WDR	WDR (140 dB)	WDR (130 dB)
Питание	DC 12 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	51,4	18
Вес нетто, кг	—	1,085
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	298x97,9x95,7
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100000 с
Вторжение в зону	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Детектор людей	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8-12
Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный
Вандалозащищённость	IK10	IK10
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет

Дворник	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.