

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-5643CHZ4/L(2.8-12mm)	iFLOW F-IC-1622CMZ4(2.8-12mm)
Код ДИАС	84292	84155
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	11 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-60...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	4	2
Максимальное разрешение	2680x1520	1920x1080
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,0036	0,005
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI	3D DNR BLC HLC
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	50	30
Вандалозащищенность	IK10	—
WDR	WDR (140 dB)	DWDR
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Питание	DC 12 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	51,4	12,9
Встроенный микрофон	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8-12
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.