

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-5643CHZ4/L(2.8-12mm)	Hikvision DS-2CD2T43G2-4LI(2.8mm)
Код ДИАС	84292	85697
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	24 590 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Производитель	iFLOW	Hikvision
Рабочая температура, С°	-60...+60	-30...+60
Максимальное разрешение	2680x1520	2688x1520
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,0036	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	50	80
Тип подсветки	Smart IR	IR
WDR	WDR (140 dB)	WDR (120 dB)
Питание	DC 12 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	51,4	11
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	156x155x386
Вес нетто, кг	—	1,15
Угол обзора Н °	—	104
Угол обзора V °	—	57
Угол обзора D °	—	122
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Другая аналитика	—	Детектор саботажа
Детектор людей	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Вторжение в зону	—	Да
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Автофокус	—	Нет
Встроенный микрофон	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.