

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-5643CHSZ4/PY(8-32mm)	Hikvision DS-2CD3843G0-AP
Код ДИАС	84294	10905
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	53 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	Hikvision
Рабочая температура, С°	-50...+60	-40...+60
Максимальное разрешение	2688x1520	2560x1440
Матрица	1/1.8" CMOS	1/3" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Фокусное расстояние, мм	8-32	Без объектива
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI	3D DNR BLC ROI
Тип объектива	Моторизованный	Без объектива
Видеосжатие	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	100	—
Вандалозащищённость	IK10	—
Тип подсветки	Smart IR	—
WDR	WDR (140 dB)	WDR (120 dB)
Вес нетто, кг	—	0,83
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	69,8x58x137
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100,000 с
Детектор людей	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Измерение температуры в диапазоне, °C	—	1
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тревожные входы/выходы	2/2	2/2
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	8	8
RS-485	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет

Дворник	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Встроенный микрофон	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Грозозащита	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 21:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.