

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-5643CHSZ4/PY(8-32mm)	iFLOW F-IC-2142C2M(6mm)
Код ДИАС	84294	84205
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	13 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-50...+60	-40...+60
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Фокусное расстояние, мм	8-32	6
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Видеосжатие	H.265, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	100	40
Вандалозащищенность	IK10	—
WDR	WDR (140 dB)	WDR (120 dB)
Тревожные входы/выходы	2/2	—
Потребляемая мощность, Вт	8	7,5
RS-485	Да	—
Встроенный микрофон	—	Да
Вторжение в зону	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__