

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена               |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>iFLOW F-IC-5561FCHIS(1.16mm)</b>  | <b>Hikvision DS-2CD4032EFWD-A</b> |
| Код ДИАС                         | 84295                                | 18934                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                           | 49 980 руб.                       |
| Наличие                          | под заказ                            | удалённый склад                   |
| Производитель                    | iFLOW                                | Hikvision                         |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                            | -30...+60                         |
| Число пикселей, Мп               | 6                                    | 3                                 |
| Максимальное разрешение          | 2560x2560                            | 2048x1536                         |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                          | 1/3" CMOS                         |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                   | 20                                |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                    | microSD до 128 Гб                 |
| Встроенный динамик               | Да                                   | Нет                               |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием | Без объектива                     |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG  | —                                 |
| Дальность действия подсветки, м  | 15                                   | —                                 |
| Тип подсветки                    | Smart IR                             | Нет                               |
| WDR                              | DWDR                                 | WDR (120 dB)                      |
| Тревожные входы/выходы           | 2/2                                  | 1/1                               |
| Потребляемая мощность, Вт        | 12,5                                 | 6                                 |
| Вес нетто, кг                    | 0,715                                | 0,83                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф140.3x59.4                          | 70x58x145                         |
| Другая аналитика                 | Детектор саботажа                    | —                                 |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100000 с                       | 1/3 - 1/100000 с                  |
| Угол обзора V °                  | 180                                  | —                                 |
| Угол обзора H °                  | 180                                  | —                                 |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI     | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   EIS  |
| Класс защиты                     | IP67                                 | —                                 |
| Вандалозащищенность              | IK10                                 | Нет                               |
| Детектор лиц                     | Нет                                  | Да                                |
| Подсчет людей                    | Нет                                  | Да                                |
| Автофокус                        | Нет                                  | Да                                |
| Фокусное расстояние, мм          | 1,16                                 | —                                 |
| Материал корпуса                 | —                                    | Металл                            |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01                                 | 0,01                              |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                  | аудиовход/выход 1/1               |
| Встроенный микрофон              | Да                                   | Да                                |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр            |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                | RJ-45                             |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 12 В, PoE (802.3af)            |
| RS-485                           | Да                                   | Да                                |

|                                          |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|
| Детектор движения                        | Да  | Да  |
| Детектор людей                           | Да  | Да  |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16  | 16  |
| Wi-Fi                                    | Нет | Нет |
| Вторжение в зону                         | Да  | Да  |
| Дворник                                  | Нет | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да  | Да  |
| Кнопка сброса                            | Да  | Да  |
| Обогреватель                             | Нет | Нет |
| Пересечение линии                        | Да  | Да  |
| Поддержка RTSP                           | Да  | Да  |
| Тепловизор                               | Нет | Нет |
| Анализ поведения                         | Нет | Нет |
| Грозозащита                              | Нет | Нет |
| Распознавание номеров                    | Нет | Нет |
| Поддержка ONVIF                          | Да  | Да  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.