

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>iFLOW F-IP-4423CHSZ25/LW</b>     | <b>iFLOW F-IC-2122C2M(2.8mm)</b>     |
| Код ДИАС                         | 84296                               | 84192                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                          | 12 590 руб.                          |
| Наличие                          | под заказ                           | удалённый склад                      |
| Рабочая температура, С°          | -60...+70                           | -40...+60                            |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                         | 1/2.7" CMOS                          |
| Светочувствительность, Lux       | 0,002                               | 0,005                                |
| Фокусное расстояние, мм          | 5.9-147.5                           | 2.8                                  |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                 | Нет                                  |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                   | microSD до 512 Гб                    |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   Defog   ROI   EIS    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI             |
| Тип объектива                    | С переменным фокусным расстоянием   | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264         |
| Дальность действия подсветки, м  | 400                                 | 40                                   |
| Вандалозащищённость              | IK10                                | —                                    |
| Тип подсветки                    | IR                                  | Smart IR                             |
| WDR                              | WDR (140 dB)                        | WDR (120 dB)                         |
| Тревожные входы/выходы           | 7/2                                 | —                                    |
| Питание                          | AC 24 В, Hi-PoE                     | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Потребляемая мощность, Вт        | 60                                  | 7,5                                  |
| RS-485                           | Да                                  | —                                    |
| Детектор лиц                     | Да                                  | —                                    |
| Встроенный микрофон              | —                                   | Да                                   |
| Производитель                    | iFLOW                               | iFLOW                                |
| Число пикселей, Мп               | 2                                   | 2                                    |
| Класс защиты                     | IP67                                | IP67                                 |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                           | 1920x1080                            |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                  | 25                                   |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр              | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                               | RJ-45                                |
| Вторжение в зону                 | Да                                  | Да                                   |
| Детектор движения                | Да                                  | Да                                   |
| Пересечение линии                | Да                                  | Да                                   |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                  | Да                                   |
| Поддержка RTSP                   | Да                                  | Да                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.