

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-4423CHSZ25/LW	iFLOW F-IP-1421CMSZ4
Код ДИАС	84296	84256
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	22 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-60...+70	-20...+60
Класс защиты	IP67	IP66
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,002	0,005
Фокусное расстояние, мм	5.9-147.5	2.8-12
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC Defog ROI
Дальность действия подсветки, м	400	20
Тип подсветки	IR	Smart IR
WDR	WDR (140 dB)	WDR (120 dB)
Тревожные входы/выходы	7/2	—
Питание	AC 24 В, Hi-PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	60	9,2
RS-485	Да	—
Детектор лиц	Да	—
Встроенный микрофон	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С переменным фокусным расстоянием
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.