

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                           |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>iFLOW F-IP-3462PCHSZ32/A</b>     | <b>Hikvision</b>                              |
| Код ДИАС                         | 84301                               | <b>IDS-2CD7A45G0-IZHS(4.7-118mm)</b><br>44664 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                          | 138 490 руб.                                  |
| Наличие                          | под заказ                           | удалённый склад                               |
| Производитель                    | iFLOW                               | Hikvision                                     |
| Рабочая температура, С°          | -40...+65                           | -50...+60                                     |
| Класс защиты                     | IP66                                | IP67                                          |
| Максимальное разрешение          | 3632x1632                           | 2688x1520                                     |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                         | 1/2.5" CMOS                                   |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                  | 30                                            |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                               | 0,009                                         |
| Фокусное расстояние, мм          | 5.9-188.8                           | 4.7-118                                       |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   Defog   ROI   EIS    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS        |
| Тип объектива                    | С переменным фокусным расстоянием   | Моторизованный                                |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG           |
| Тип подсветки                    | Smart IR                            | IR                                            |
| WDR                              | WDR (120 dB)                        | WDR (140 dB)                                  |
| Тревожные входы/выходы           | 2/1                                 | 2/2                                           |
| Питание                          | AC 24 В, Hi-PoE                     | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)               |
| Потребляемая мощность, Вт        | 60                                  | 20,7                                          |
| RS-485                           | Да                                  | Нет                                           |
| Вторжение в зону                 | Да                                  | Нет                                           |
| Детектор движения                | Да                                  | Нет                                           |
| Детектор лиц                     | Да                                  | Нет                                           |
| Пересечение линии                | Да                                  | Нет                                           |
| Вес нетто, кг                    | —                                   | 2,13                                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | —                                   | 144,1x375,2x144,1                             |
| Битрейт видео, Мбит/с            | —                                   | 8                                             |
| Угол обзора D °                  | —                                   | 63-3                                          |
| Скорость электронного затвора    | —                                   | 1 - 1/30,000 с                                |
| Угол обзора V °                  | —                                   | 32.3-1.6                                      |
| Угол обзора H °                  | —                                   | 55.8-2.8                                      |
| Вандаलोзащищенность              | —                                   | IK10                                          |
| Поддержка RTSP                   | —                                   | Да                                            |
| Поддержка ONVIF                  | —                                   | Да                                            |
| Число пикселей, Мп               | 4                                   | 4                                             |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                 | аудиовход/выход 1/1                           |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                   | microSD до 256 Гб                             |
| Дальность действия подсветки, м  | 200                                 | 200                                           |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр              | Механический ИК-фильтр                        |

|                                          |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45 | RJ-45 |
| Wi-Fi                                    | —     | Нет   |
| Встроенный динамик                       | —     | Нет   |
| Дворник                                  | —     | Нет   |
| Детектор людей                           | —     | Нет   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —     | Нет   |
| Кнопка сброса                            | —     | Нет   |
| Обогреватель                             | —     | Нет   |
| Подсчет людей                            | —     | Нет   |
| Тепловизор                               | —     | Нет   |
| Встроенный микрофон                      | —     | Нет   |
| Анализ поведения                         | —     | Нет   |
| Автофокус                                | —     | Нет   |
| Грозозащита                              | —     | Нет   |
| Распознавание номеров                    | —     | Нет   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.