

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IP-3462PCHSZ32/A	iFLOW F-IP-2441CISZ4
Код ДИАС	84301	84271
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	28 890 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+65	-30...+65
Максимальное разрешение	3632x1632	2560x1440
Фокусное расстояние, мм	5.9-188.8	2.8-12
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC Defog ROI
Дальность действия подсветки, м	200	50
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тревожные входы/выходы	2/1	1/1
Питание	AC 24 В, Hi-PoE	DC 12 В, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	60	14
RS-485	Да	—
Детектор лиц	Да	—
Встроенный динамик	—	Да
Встроенный микрофон	—	Да
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP66	IP66
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С переменным фокусным расстоянием
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик):

_____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.