

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-AC-1321(3.6mm)	iFLOW F-AC-2222M(2.8mm)
Код ДИАС	84319	84329
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	2 640 руб.	4 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,195	0,339
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф84.6х78,9	216,6х78,9х75,4
Потребляемая мощность, Вт	3,3	4,8
Светочувствительность, Lux	0,02	0
Улучшение изображения	81	101
Угол обзора, Н°	42	56
Класс защиты	IP66	IP67
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Питание	DC 12 В	DC 12 В
Число пикселей, Мп	2	2
Угол обзора V °	DNR BLC	DNR BLC
Фокусное расстояние, мм	3.6	3.6
Интерфейс камеры	1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS	1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
WDR	DWDR	DWDR
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	CMOS	CMOS
OSD меню	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.