

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-AC-2122M(2.8mm)	iFLOW F-AC-1121(3.6mm)
Код ДИАС	84325	84317
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 190 руб.	2 640 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,266	0,145
Светочувствительность, Lux	0,01	0,02
Угол обзора V °	DNR BLC HLC	DNR BLC
Улучшение изображения	105	96.5
Фокусное расстояние, мм	2.8	3.6
Угол обзора, H°	56	48.9
Класс защиты	IP67	IP66
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	138,8х60,9х57,9	138,8х60,9х57,9
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Питание	DC 12 В	DC 12 В
Потребляемая мощность, Вт	3,3	3,3
Число пикселей, Мп	2	2
Интерфейс камеры	1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS	1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
WDR	DWDR	DWDR
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	CMOS	CMOS
OSD меню	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.