

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте             | Предлагаемая замена                |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>iFLOW F-AC-2222M(2.8mm)</b> | <b>Uniview UHD-B12-AF40-DL</b>     |
| Код ДИАС                         | 84329                          | 85539                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 4 190 руб.                     | 4 580 руб.                         |
| Наличие                          | под заказ                      | удалённый склад                    |
| Производитель                    | iFLOW                          | UNV                                |
| Вес нетто, кг                    | 0,339                          | 0,142                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 216,6x78,9x75,4                | 140x61x65                          |
| Интерфейс камеры                 | 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS        | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS) |
| Матрица                          | CMOS                           | 1/3" CMOS                          |
| Питание                          | DC 12 В                        | —                                  |
| Потребляемая мощность, Вт        | 4,8                            | —                                  |
| Светочувствительность, Lux       | 0                              | 0,01                               |
| Угол обзора V °                  | DNR   BLC                      | —                                  |
| Улучшение изображения            | 101                            | —                                  |
| Фокусное расстояние, мм          | 3.6                            | 4                                  |
| Угол обзора, H°                  | 56                             | —                                  |
| OSD меню                         | Да                             | Нет                                |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                      | -40...+60                          |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                             | 30                                 |
| Число пикселей, Мп               | 2                              | 2                                  |
| Класс защиты                     | IP67                           | IP67                               |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                      | 1920x1080                          |
| WDR                              | DWDR                           | DWDR                               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.