

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-AC-2222M(3.6mm)	iFLOW F-AC-2126M(2.8mm)
Код ДИАС	84330	84331
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 400 руб.	4 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,339	0,395
Размеры (ШхВхГ) (мм)	216,6х78,9х75,4	161,1х8,4х65,2
Потребляемая мощность, Вт	4,8	2,9
Светочувствительность, Lux	0,01	0,001
Угол обзора V °	DNR BLC	DNR BLC HLC
Улучшение изображения	78	105
Фокусное расстояние, мм	6	2.8
Угол обзора, H°	42	56
OSD меню	Да	Нет
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Число пикселей, Мп	2	2
Интерфейс камеры	1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS	1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	CMOS	CMOS
Питание	DC 12 В	DC 12 В
WDR	DWDR	DWDR

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.