

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте             | Предлагаемая замена            |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>iFLOW F-AC-2222M(3.6mm)</b> | <b>iFLOW F-AC-2326M(3.6mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 84330                          | 84334                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 5 400 руб.                     | 6 110 руб.                     |
| Наличие                          | под заказ                      | под заказ                      |
| Вес нетто, кг                    | 0,339                          | 0,32                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 216,6х78,9х75,4                | Ф85,11х77,62                   |
| Класс защиты                     | IP67                           | IP66                           |
| Потребляемая мощность, Вт        | 4,8                            | 2                              |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01                           | 0,001                          |
| Угол обзора V °                  | DNR   BLC                      | DNR   HLC                      |
| Улучшение изображения            | 78                             | 84                             |
| Фокусное расстояние, мм          | 6                              | 3.6                            |
| Угол обзора, H°                  | 42                             | 46                             |
| OSD меню                         | Да                             | Нет                            |
| Производитель                    | iFLOW                          | iFLOW                          |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                      | -40...+60                      |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                             | 30                             |
| Число пикселей, Мп               | 2                              | 2                              |
| Интерфейс камеры                 | 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS        | 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS        |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                      | 1920x1080                      |
| Матрица                          | CMOS                           | CMOS                           |
| Питание                          | DC 12 В                        | DC 12 В                        |
| WDR                              | DWDR                           | DWDR                           |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.