

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте            | Предлагаемая замена            |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>iFLOW F-AC-2351(3.6mm)</b> | <b>iFLOW F-AC-2322M(3.6mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 84339                         | 84328                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 5 400 руб.                    | 4 890 руб.                     |
| Наличие                          | под заказ                     | под заказ                      |
| Вес нетто, кг                    | 0,289                         | 0,296                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф82,6х90х79,37                | Ф85,1х80                       |
| Число пикселей, Мп               | 5                             | 2                              |
| Максимальное разрешение          | 2560x1440                     | 1920x1080                      |
| Потребляемая мощность, Вт        | 4,3                           | 3,3                            |
| Улучшение изображения            | 80                            | 78                             |
| Угол обзора, Н°                  | 63                            | 42                             |
| Производитель                    | iFLOW                         | iFLOW                          |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                     | -40...+60                      |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                            | 30                             |
| Интерфейс камеры                 | 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS       | 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS        |
| Класс защиты                     | IP67                          | IP67                           |
| Матрица                          | CMOS                          | CMOS                           |
| Питание                          | DC 12 В                       | DC 12 В                        |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01                          | 0,01                           |
| Угол обзора V °                  | DNR   BLC                     | DNR   BLC                      |
| Фокусное расстояние, мм          | 3.6                           | 3.6                            |
| WDR                              | DWDR                          | DWDR                           |
| OSD меню                         | Да                            | Да                             |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.