

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте             | Предлагаемая замена          |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>iFLOW F-AC-2152M(2.8mm)</b> | <b>Uniview UHD-B15-F28-L</b> |
| Код ДИАС                         | 84342                          | 74209                        |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 5 890 руб.                     | 4 890 руб.                   |
| Наличие                          | под заказ                      | удалённый склад              |
| Производитель                    | iFLOW                          | UNV                          |
| Вес нетто, кг                    | 0,27                           | 0,145                        |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф70х138,8                      | 142х63х65                    |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                             | 30                           |
| Интерфейс камеры                 | 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS        | —                            |
| Максимальное разрешение          | 2960х1665                      | —                            |
| Матрица                          | CMOS                           | 1/2.7" CMOS                  |
| Питание                          | DC 12 В                        | —                            |
| Потребляемая мощность, Вт        | 3,3                            | —                            |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01                           | —                            |
| Угол обзора V °                  | DNR   BLC                      | —                            |
| Улучшение изображения            | 104.9                          | —                            |
| Угол обзора, H°                  | 67.3                           | —                            |
| OSD меню                         | Да                             | Нет                          |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                      | -40...+60                    |
| Число пикселей, Мп               | 5                              | 5                            |
| Класс защиты                     | IP67                           | IP67                         |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                            | 2.8                          |
| WDR                              | DWDR                           | DWDR                         |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.