

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте             | Предлагаемая замена                |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>iFLOW F-AC-2152M(3.6mm)</b> | <b>HiWatch DS-T500 (C) (2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 84343                          | 35960                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 6 310 руб.                     | 5 090 руб.                         |
| Наличие                          | под заказ                      | удалённый склад                    |
| Производитель                    | iFLOW                          | HiWatch                            |
| Вес нетто, кг                    | 0,27                           | —                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф70х138,8                      | 82,6х90х79,37                      |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                             | 20                                 |
| Интерфейс камеры                 | 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS        | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS) |
| Максимальное разрешение          | 2960x1665                      | 2560x1944                          |
| Матрица                          | CMOS                           | 1/2.7" CMOS                        |
| Потребляемая мощность, Вт        | 3,3                            | 5                                  |
| Угол обзора V °                  | DNR   BLC                      | —                                  |
| Улучшение изображения            | 81.3                           | 2D DNR   BLC   HLC                 |
| Фокусное расстояние, мм          | 3.6                            | 2.8                                |
| Угол обзора, H°                  | 50.7                           | 85                                 |
| WDR                              | DWDR                           | —                                  |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                      | -40...+60                          |
| Число пикселей, Мп               | 5                              | 5                                  |
| Класс защиты                     | IP67                           | IP67                               |
| Питание                          | DC 12 В                        | DC 12 В                            |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01                           | 0,01                               |
| OSD меню                         | Да                             | Да                                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.