

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте             | Предлагаемая замена           |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>iFLOW F-AC-2152M(3.6mm)</b> | <b>Uniview UHD-B25-AF28LM</b> |
| Код ДИАС                         | 84343                          | 74224                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 6 310 руб.                     | 6 010 руб.                    |
| Наличие                          | под заказ                      | удалённый склад               |
| Производитель                    | iFLOW                          | UNV                           |
| Вес нетто, кг                    | 0,27                           | 0,24                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф70х138,8                      | 154х66х66                     |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                             | 30                            |
| Интерфейс камеры                 | 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS        | —                             |
| Максимальное разрешение          | 2960х1665                      | —                             |
| Матрица                          | CMOS                           | 1/2.7" CMOS                   |
| Питание                          | DC 12 В                        | —                             |
| Потребляемая мощность, Вт        | 3,3                            | —                             |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01                           | —                             |
| Угол обзора V °                  | DNR   BLC                      | —                             |
| Улучшение изображения            | 81.3                           | —                             |
| Фокусное расстояние, мм          | 3.6                            | 2.8                           |
| Угол обзора, H°                  | 50.7                           | —                             |
| OSD меню                         | Да                             | Нет                           |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                      | -40...+60                     |
| Число пикселей, Мп               | 5                              | 5                             |
| Класс защиты                     | IP67                           | IP67                          |
| WDR                              | DWDR                           | DWDR                          |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.