

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                         | Заявлено в проекте                                                                           | Предлагаемая замена                                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                           | <b>iFLOW F-NR-208EX/2</b>                                                                    | <b>Uniview NVR302-08B-P8-IQ</b>                                                     |
| Код ДИАС                                | 84367                                                                                        | 80855                                                                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                   | 34 190 руб.                                                                                  | 30 890 руб.                                                                         |
| Наличие                                 | под заказ                                                                                    | удалённый склад                                                                     |
| Производитель                           | iFLOW                                                                                        | UNV                                                                                 |
| Вес нетто, кг                           | 1                                                                                            | 2,7                                                                                 |
| Входящая пропускная способность, Мбит/с | 80                                                                                           | 160                                                                                 |
| Исходящая пропускная способность,       | 160                                                                                          | 128                                                                                 |
| Формат видеосжатия                      | H.265+   H.265   H.264+   H.264                                                              | Ultra 265   H.265   H.264                                                           |
| Питание                                 | DC 48 В                                                                                      | AC 100-240 В                                                                        |
| Дополнительные интерфейсы               | Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0                                     | 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, Аудиовход и выход RCA                                       |
| Сетевые протоколы                       | TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, HTTPS | TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6, IPv4 |
| Суммарная мощность PoE, Вт              | 80                                                                                           | 130                                                                                 |
| Сетевые интерфейсы                      | 1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                                              | 1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                    | 385x52x315                                                                                   | 380x53x322                                                                          |
| Архив, Тбайт                            | —                                                                                            | 20                                                                                  |
| HDMI                                    | 1                                                                                            | 1                                                                                   |
| VGA                                     | 1                                                                                            | 1                                                                                   |
| Кол-во IP каналов                       | 8                                                                                            | 8                                                                                   |
| Кол-во HDD                              | 2                                                                                            | 2                                                                                   |
| Количество портов PoE                   | 8                                                                                            | 8                                                                                   |
| Объем HDD, ТБ                           | 10                                                                                           | 10                                                                                  |
| Разрешение вывода                       | HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080                                                      | HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080                                             |
| HDD в комплекте                         | Нет                                                                                          | Нет                                                                                 |
| Стандарты PoE                           | IEEE 802.3 af/at                                                                             | IEEE 802.3 af/at                                                                    |
| Рабочая температура, С°                 | -10...+55                                                                                    | -10...+55                                                                           |
| Основной поток записи, Мп               | 12                                                                                           | 12                                                                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 14:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.