

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-NR-216X/4	Hikvision DS-7716NXI-K4/16P(D)
Код ДИАС	84370	83831
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	49 990 руб.	78 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	Hikvision
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0, 2 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232	Передняя панель: 2 ? USB 2.0; Задняя панель: 1 ? USB 3.0
Объем HDD, ТБ	10	16
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, HTTPS	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	200
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Вес нетто, кг	5	5
HDMI	1	1
VGA	1	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	160	160
Исходящая пропускная способность, Мбит/с	160	160
Кол-во IP каналов	16	16
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Кол-во HDD	4	4
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
HDD в комплекте	Нет	Нет
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	445x75x400	445x75x400
Основной поток записи, Мп	12	12

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.