

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-NR-216X/4	iFLOW F-NR-208EX/2
Код ДИАС	84370	84367
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	49 990 руб.	34 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	5	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	160	80
Кол-во IP каналов	16	8
Питание	AC 220 В	DC 48 В
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0, 2 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0
Кол-во HDD	4	2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	445x75x400	385x52x315
Количество портов PoE	—	8
Суммарная мощность PoE, Вт	—	80
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Производитель	iFLOW	iFLOW
HDMI	1	1
VGA	1	1
Исходящая пропускная способность, Мбит/с	160	160
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Объем HDD, TB	10	10
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Сетевые протоколы	FTP/FTP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, HTTPS	FTP/FTP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, HTTPS
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
HDD в комплекте	Нет	Нет
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Основной поток записи, Мп	12	12

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.