

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-NR-232/4	Uniview NVR502-32B-P16
Код ДИАС	84372	40209
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	94 890 руб.	103 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	UNV
Вес нетто, кг	5	2,6
CVBS/BNC	1	—
HDMI	2	1
Исходящая пропускная способность,	400	160
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	Ultra 265 H.265 H.264
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0, 2 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232	Передняя панель: 1 x USB2.0, Задняя панель: 1 x USB3.0, RS485 x 1
Кол-во HDD	4	2
Объем HDD, ТБ	16	10
Разрешение вывода	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080; CVBS; до 704x576	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPV6
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Размеры (ШхВхГ) (мм)	445x75x400	380x53x322
Основной поток записи, Мп	12	16
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	240
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
VGA	1	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	320	320
Кол-во IP каналов	32	32
HDD в комплекте	Нет	—
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:43, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.