

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-NR-232/4	iFLOW F-NR-208E/2
Код ДИАС	84372	84362
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	94 890 руб.	26 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	5	1
CVBS/BNC	1	—
HDMI	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	320	80
Исходящая пропускная способность,	400	80
Кол-во IP каналов	32	8
Питание	AC 220 В	DC 12 В
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0, 2 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232	2 x USB 2.0
Кол-во HDD	4	2
Объем HDD, ТБ	16	10
Разрешение вывода	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080; CVBS; до 704x576	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M Ethernet
Размеры (ШхВхГ) (мм)	445x75x400	385x52x315
Основной поток записи, Мп	12	8
Количество портов PoE	—	8
Суммарная мощность PoE, Вт	—	80
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Производитель	iFLOW	iFLOW
VGA	1	1
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF
HDD в комплекте	Нет	Нет
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:43, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.