

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-NR-308EX/2	Hikvision DS-7608NI-M2
Код ДИАС	84374	73619
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	47 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	iFLOW	Hikvision
Вес нетто, кг	2,5	3
Входящая пропускная способность, Мбит/с	80	128
Питание	AC 100-240 В	DC 12 В
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0
Количество портов PoE	8	—
Объем HDD, TB	16	14
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080; CVBS; до 704x576	HDMI1: до 7680x4320; VGA1: до 1920x1080; CVBS1: до 704x575
Суммарная мощность PoE, Вт	150	—
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	—
Размеры (ШxВxГ) (мм)	385x52x317	385x52x315
CVBS/BNC	1	1
HDMI	1	1
VGA	1	1
Исходящая пропускная способность, Мбит/с	256	256
Кол-во IP каналов	8	8
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Кол-во HDD	2	2
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP,	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™ , HTTP, HTTPS
HDD в комплекте	Нет ^{UPnP™} , HTTP, HTTPS	Нет
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Основной поток записи, Мп	32	32

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.