

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-NR-308EX/2	iFLOW F-NR-108PE
Код ДИАС	84374	84355
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	21 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,5	1
CVBS/BNC	1	—
Входящая пропускная способность, Мбит/с	80	60
Исходящая пропускная способность,	256	60
Питание	AC 100-240 В	DC 48 В
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0	Задняя панель: 2 x USB 2.0
Кол-во HDD	2	1
Объем HDD, ТБ	16	8
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080; CVBS; до 704x576	HDMI1/VGA1: до 1920x1080
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP,	TCP / IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, UPnP™, RTSP, ONVIF
Суммарная мощность PoE, Вт	150	75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	385x52x317	285x48x210
Основной поток записи, Мп	32	6
Производитель	iFLOW	iFLOW
HDMI	1	1
VGA	1	1
Кол-во IP каналов	8	8
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Количество портов PoE	8	8
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M Ethernet
HDD в комплекте	Нет	Нет
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.