

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-NR-308EX/2	iFLOW F-NR-232/2(AI-Seek)
Код ДИАС	84374	96396
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	115 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,5	5
CVBS/BNC	1	—
Входящая пропускная способность, Мбит/с	80	384
Кол-во IP каналов	8	32
Питание	AC 100-240 В	DC 12 В
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0	Передняя панель: 1 x USB 2.0; Задняя панель: 1 x USB 3.0
Количество портов PoE	8	—
Объем HDD, ТБ	16	20
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080; CVBS: до 704x576	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (версия 2.2), OTAP
Суммарная мощность PoE, Вт	150	—
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	385x52x317	384x52x371
Производитель	iFLOW	iFLOW
HDMI	1	1
VGA	1	1
Исходящая пропускная способность, Мбит/с	256	256
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Кол-во HDD	2	2
HDD в комплекте	Нет	Нет
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Основной поток записи, Мп	32	32

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.