

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-NR-464/16	iFLOW F-NR-216EX/2
Код ДИАС	84378	84369
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	49 490 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	12,5	3
CVBS/BNC	1	—
HDMI	2	1
VGA	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	400	160
Исходящая пропускная способность,	400	160
Кол-во IP каналов	64	16
Питание	AC 100-240 В	AC 220 В
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 2 x USB 3.0, 2 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0
Кол-во HDD	16	2
Объем HDD, TB	16	10
Разрешение вывода	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2: до 3840x2160; VGA1/VGA2: до 1920x1080; CVBS; до 704x578	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, HTTPS
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Размеры (ШxВxГ) (мм)	445x150x496	385x52x315
Основной поток записи, Мп	32	12
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	200
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Производитель	iFLOW	iFLOW
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
HDD в комплекте	Нет	Нет
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.