

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-NR-464/16	TRASSIR TRASSIR NeuroStation 9400R/32
Код ДИАС	84378	91130
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	224 990 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Производитель	iFLOW	TRASSIR
Вес нетто, кг	12,5	10
CVBS/BNC	1	—
HDMI	2	1
VGA	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	400	720
Исходящая пропускная способность,	400	720
Кол-во IP каналов	64	32
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)
Питание	AC 100-240 В	AC 220 В
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 2 x USB 3.0, 2 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232	На передней панели: 2 USB 2.0. На задней панели: 2 USB 3.2 Gen 1, 4 USB 2.0
Кол-во HDD	16	4
Объем HDD, TB	16	24
Разрешение вывода	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2: до 3840x2160; VGA1/VGA2: до 1920x1080; CVBS; до 704x578	D-Sub (VGA): FullHD, HDMI: 4K
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF¶
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Рабочая температура, С°	-10...+55	+5...+30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	445x150x496	482x89x550
Основной поток записи, Мп	32	Без ограничений
Линейка	—	NeuroStation
HDD в комплекте	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.