

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-NR-464/16	Dahua DHI-NVR5864-EI2
Код ДИАС	84378	92915
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	179 490 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	iFLOW	Dahua
Вес нетто, кг	12,5	6,27
CVBS/BNC	1	—
Входящая пропускная способность, Мбит/с	400	448
Исходящая пропускная способность,	400	448
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	Smart H.265+ H.265 Smart H.264+ H.264 MJPEG
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 2 x USB 3.0, 2 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232	2 x USB 2.0 на передней панели, 2 x USB 3.0 на задней панели, 1 x RS-232, 1 x RS-485, 1 x RS-485
Кол-во HDD	16	8
Объем HDD, ТБ	16	20
Разрешение вывода	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2: до 3840x2160; VGA1/VGA2: до 1920x1080; CVBS: до 704x578	HDMI: до 7680x4320; VGA: до 1920x1080
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; DDNS; SNMP; Сервер тревог; Поиск IP-адресов (поддерживает IP-камеры, DVR, NVS и т. д.); Многоадресная передача; P2P; Автоматическая
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Размеры (ШхВхГ) (мм)	445x150x496	440,0x94,9x458,4
HDMI	2	2
VGA	2	2
Кол-во IP каналов	64	64
HDD в комплекте	Нет	Нет
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Основной поток записи, Мп	32	32

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.