

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                               | Предлагаемая замена                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Mercusys MS105GP</b>                                          | <b>Tenda F1106P-4-63W</b>                             |
| Код ДИАС                                                                 | 84545                                                            | 12931                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 2 700 руб.                                                       | 2 999 руб.                                            |
| Наличие                                                                  | удалённый склад                                                  | удалённый склад                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 99,8х98х25                                                       | 100х26х100                                            |
| Питание                                                                  | Внешний адаптер питания (выходное напряжение: 53,5 В / 1,31 А)   | АС 100-240 В                                          |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 65                                                               | 60                                                    |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 10                                                               | 1,2                                                   |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x и IEEE802.3af/at |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 2                                                                | 1                                                     |
| Способ монтажа                                                           | На стол / на стену                                               | На стол                                               |
| Производитель                                                            | Mercusys                                                         | Tenda                                                 |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                              | —                                                     |
| Общее количество портов                                                  | 5                                                                | 6                                                     |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | —                                                                | 6                                                     |
| Индикаторы                                                               | —                                                                | 6 x Link/Ack LED; 1 x Power LED                       |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | —                                                                | 1,34                                                  |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                                                          | 0...+40                                               |
| Количество портов PoE                                                    | 4                                                                | 4                                                     |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                               | 30                                                    |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсации)                                          | 10-90 (без конденсации)                               |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                 | IEEE 802.3 af/at                                      |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                        | Коммутаторы для помещения                             |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                    | Неуправляемый                                         |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.