

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                                                         | Предлагаемая замена                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>OSNOVO SW-5D-1</b>                                                                                                      | <b>Tenda G3310F</b>                                                                                                                |
| Код ДИАС                                                                 | 84570                                                                                                                      | 12944                                                                                                                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 14 210 руб.                                                                                                                | 10 699 руб.                                                                                                                        |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                                                                  | удалённый склад                                                                                                                    |
| Производитель                                                            | OSNOVO                                                                                                                     | Tenda                                                                                                                              |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,55                                                                                                                       | —                                                                                                                                  |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+55                                                                                                                  | 0...+40                                                                                                                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 160x31x112                                                                                                                 | 294x44x179,6                                                                                                                       |
| Питание                                                                  | БП DC 12 В (2А)                                                                                                            | AC 100-240 В                                                                                                                       |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 12                                                                                                                         | 2                                                                                                                                  |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 3                                                                                                                          | 6                                                                                                                                  |
| Индикаторы                                                               | 100/10 (скорость портов 100 или 10 Мбит/с), 2.5G/1G (скорость портов 2,5 или 1 Гбит/с), PWR (подаётся питание)             | 28 x Link/Act; 1 x SYS; 1 x Power                                                                                                  |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 80                                                                                                                         | 20                                                                                                                                 |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 28,8                                                                                                                       | 14,9                                                                                                                               |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3i – 10BaseT IEEE 802.3u – 100BaseTX IEEE 802.3ab – 1000BaseT IEEE 802.3bz – 2.5GBaseT IEEE 802.3x – Flow Control | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w и IEEE 802.1d |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 12 КБ                                                                                                                      | —                                                                                                                                  |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                                                                              | Управляемый L2                                                                                                                     |
| Охлаждение                                                               | Пассивное                                                                                                                  | —                                                                                                                                  |
| Общее количество портов                                                  | 5                                                                                                                          | 10                                                                                                                                 |
| Количество портов PoE                                                    | —                                                                                                                          | 0                                                                                                                                  |
| Количество SFP портов                                                    | —                                                                                                                          | 2                                                                                                                                  |
| QoS                                                                      | —                                                                                                                          | Поддерживается FIFO (первым пришел, первым обслужен), SP (строгий приоритет), WP (взвешенный приоритет)                            |
| Безопасность                                                             | —                                                                                                                          | Привязка MAC-адреса                                                                                                                |
| Интерфейс управления                                                     | —                                                                                                                          | Облачное управление                                                                                                                |
| Относительная влажность, %                                               | —                                                                                                                          | 10-90 (без конденсации)                                                                                                            |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 16                                                                                                                         | 16                                                                                                                                 |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                                                  | Коммутаторы для помещения                                                                                                          |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                                                                                    | На стол                                                                                                                            |

Согласовано (заказчик):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.