

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-5D-1	OSNOVO SW-70802/L2
Код ДИАС	84570	75802
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 210 руб.	16 896 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,55	—
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	160x31x112	266x44x220
Питание	БП DC 12 В (2А)	AC 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	12	1
Встроенная грозозащита, кВ	3	—
Индикаторы	100/10 (скорость портов 100 или 10 Мбит/с), 2.5G/1G (скорость портов 2,5 или 1 Гбит/с), PWR (подается питание)	SPD; ACT; PWR; SFP
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	80	20
Скорость обслуживания пакетов, Мpps (Forwarding rate)	28,8	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3i – 10BaseT IEEE 802.3u – 100BaseTX IEEE 802.3ab – 1000BaseT IEEE 802.3bz – 2.5GBaseT IEEE 802.3x – Flow Control	IP/ Extend IP / MAC IP / ARP ACL; IGMP; GVRP; IEEE802.3x; VLAN / 802 .1Q; IEEE802.3ad; IEEE 802.1d
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Поддержка jumbo frame	12 КБ	16 КБ
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Охлаждение	Пассивное	Нет
Способ монтажа	На стол	В стойку
Общее количество портов	5	10
Количество портов PoE	—	0
Количество SFP портов	—	2
QoS	—	IEEE 802.1p; CoS/ToS, WRR, WFQ 8 очередей на порт
Безопасность	—	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Интерфейс управления	—	Консольный порт, Уровень управления L2 (Full managed)
Относительная влажность, %	—	0-95
Функции уровня 2	—	VLAN, QOS, Static ARP, Static Routing, IGMP snooping, Link Aggregation и тд
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.