

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                                                         | Предлагаемая замена                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>OSNOVO SW-5D-1</b>                                                                                                      | <b>OSNOVO SW-70800</b>                                                                    |
| Код ДИАС                                                                 | 84570                                                                                                                      | 78892                                                                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 14 210 руб.                                                                                                                | 4 064 руб.                                                                                |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                                                                  | под заказ                                                                                 |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,55                                                                                                                       | 0,47                                                                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 160x31x112                                                                                                                 | 138x25x80                                                                                 |
| Питание                                                                  | БП DC 12 В (2А)                                                                                                            | DC 12 В                                                                                   |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 12                                                                                                                         | 2,5                                                                                       |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 3                                                                                                                          | —                                                                                         |
| Индикаторы                                                               | 100/10 (скорость портов 100 или 10 Мбит/с), 2.5G/1G (скорость портов 2,5 или 1 Гбит/с), PWR (подается питание)             | Link – линк медного порта, PWR – наличие питания                                          |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 80                                                                                                                         | 16                                                                                        |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 28,8                                                                                                                       | 1,488                                                                                     |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3i – 10BaseT IEEE 802.3u – 100BaseTX IEEE 802.3ab – 1000BaseT IEEE 802.3bz – 2.5GBaseT IEEE 802.3x – Flow Control | IEEE 802.3i – 10BaseT IEEE 802.3u – 100BaseTX IEEE 802.3ab – 1000BaseT IEEE 802.3q – VLAN |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 16                                                                                                                         | 2                                                                                         |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 12 КБ                                                                                                                      | —                                                                                         |
| Общее количество портов                                                  | 5                                                                                                                          | 8                                                                                         |
| Относительная влажность, %                                               | —                                                                                                                          | 5-90 (без конденсата)                                                                     |
| Производитель                                                            | OSNOVO                                                                                                                     | OSNOVO                                                                                    |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+55                                                                                                                  | -10...+55                                                                                 |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                                                  | Коммутаторы для помещения                                                                 |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                                                                              | Неуправляемый                                                                             |
| Охлаждение                                                               | Пассивное                                                                                                                  | Пассивное                                                                                 |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                                                                                    | На стол                                                                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.