

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-5D-1	OSNOVO SW-24G4SF-L2
Код ДИАС	84570	89535
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 210 руб.	26 618 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,55	—
Рабочая температура, С°	-10...+55	-20...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	160x31x112	440 x 45 x 290
Питание	БП DC 12 В (2А)	AC100-240V(25W)
Буфер пакетов, Мб	12	—
Встроенная грозозащита, кВ	3	6
Индикаторы	100/10 (скорость портов 100 или 10 Мбит/с), 2.5G/1G (скорость портов 2,5 или 1 Гбит/с), PWR (подается питание)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	80	—
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	28,8	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3i – 10BaseT IEEE 802.3u – 100BaseTX IEEE 802.3ab – 1000BaseT IEEE 802.3bz – 2.5GBaseT IEEE 802.3x – Flow Control	—
Таблицы MAC-адресов, К	16	—
Поддержка jumbo frame	12 КБ	10 КБ
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Охлаждение	Пассивное	—
Способ монтажа	На стол	В стойку
Общее количество портов	5	28
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.