

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-5D-1	OSNOVO SW-5F
Код ДИАС	84570	91326
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 210 руб.	1 215 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,55	0,2
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	160x31x112	100x23x65
Питание	БП DC 12 В (2А)	БП AC 230 В/ DC 12 В(1А)
Буфер пакетов, Мб	12	0,768
Встроенная грозозащита, кВ	3	2
Индикаторы	100/10 (скорость портов 100 или 10 Мбит/с), 2.5G/1G (скорость портов 2,5 или 1 Гбит/с), PWR (подается питание)	PWR – наличие питания; Link – подключение порта
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	80	10
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	28,8	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3i – 10BaseT IEEE 802.3u – 100BaseTX IEEE 802.3ab – 1000BaseT IEEE 802.3bz – 2.5GBaseT IEEE 802.3x – Flow Control	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3x – Flow Control
Таблицы MAC-адресов, К	16	2
Поддержка jumbo frame	12 КБ	9 КБ
Охлаждение	Пассивное	Нет
Относительная влажность, %	–	до 90 без конденсата
Дальность режима передачи, м	–	100
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Способ монтажа	На стол	На стол
Общее количество портов	5	5

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.