

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-5D-1	OSNOVO SW-5G
Код ДИАС	84570	91328
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 210 руб.	2 025 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,55	0,2
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	160x31x112	100x23x65
Питание	БП DC 12 В (2А)	БП AC 230 В /DC 12 В (1А)
Буфер пакетов, Мб	12	1
Встроенная грозозащита, кВ	3	2
Индикаторы	100/10 (скорость портов 100 или 10 Мбит/с), 2.5G/1G (скорость портов 2,5 или 1 Гбит/с), PWR (подаётся питание)	PWR (питание коммутатора); Link (уст. соединения).
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	80	10
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	28,8	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3i – 10BaseT IEEE 802.3u – 100BaseTX IEEE 802.3ab – 1000BaseT IEEE 802.3bz – 2.5GBaseT IEEE 802.3x – Flow Control	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3x – Flow Control
Таблицы MAC-адресов, К	16	2
Поддержка jumbo frame	12 КБ	9 КБ
Дальность режима передачи, м	—	100
Относительная влажность, %	—	до 90 (без конденсата)
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Охлаждение	Пассивное	Пассивное
Способ монтажа	На стол	На стол
Общее количество портов	5	5

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 21:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.