

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                                                         | Предлагаемая замена                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>OSNOVO SW-5D-1</b>                                                                                                      | <b>OSNOVO SW-8G</b>                                                                                 |
| Код ДИАС                                                                 | 84570                                                                                                                      | 91329                                                                                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 14 210 руб.                                                                                                                | 2 716 руб.                                                                                          |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                                                                  | под заказ                                                                                           |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,55                                                                                                                       | 0,3                                                                                                 |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+55                                                                                                                  | 0...+40                                                                                             |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 160x31x112                                                                                                                 | 138x25x78                                                                                           |
| Питание                                                                  | БП DC 12 В (2А)                                                                                                            | БП AC 230 В /DC 12 В (1А)                                                                           |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 12                                                                                                                         | 1                                                                                                   |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 3                                                                                                                          | 2                                                                                                   |
| Индикаторы                                                               | 100/10 (скорость портов 100 или 10 Мбит/с), 2.5G/1G (скорость портов 2,5 или 1 Гбит/с), PWR (подаётся питание)             | PWR – наличие питания; Link – подключение порта                                                     |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 80                                                                                                                         | 16                                                                                                  |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 28,8                                                                                                                       | 1,488                                                                                               |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3i – 10BaseT IEEE 802.3u – 100BaseTX IEEE 802.3ab – 1000BaseT IEEE 802.3bz – 2.5GBaseT IEEE 802.3x – Flow Control | IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3x – Flow Control |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 16                                                                                                                         | 4                                                                                                   |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 12 КБ                                                                                                                      | 9 КБ                                                                                                |
| Охлаждение                                                               | Пассивное                                                                                                                  | Нет                                                                                                 |
| Общее количество портов                                                  | 5                                                                                                                          | 8                                                                                                   |
| Дальность режима передачи, м                                             | —                                                                                                                          | 100                                                                                                 |
| Производитель                                                            | OSNOVO                                                                                                                     | OSNOVO                                                                                              |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                                                  | Коммутаторы для помещения                                                                           |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                                                                              | Неуправляемый                                                                                       |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                                                                                    | На стол                                                                                             |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 09.10.2026 10:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.