

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                                                         | Предлагаемая замена                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>OSNOVO SW-5D-1</b>                                                                                                      | <b>D-Link DGS-1005A/G1A</b>                                                                                           |
| Код ДИАС                                                                 | 84570                                                                                                                      | 93754                                                                                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 14 210 руб.                                                                                                                | 1 150 руб.                                                                                                            |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                                                                  | под заказ                                                                                                             |
| Производитель                                                            | OSNOVO                                                                                                                     | D-Link                                                                                                                |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,55                                                                                                                       | 0,08                                                                                                                  |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+55                                                                                                                  | 0...+40                                                                                                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 160x31x112                                                                                                                 | 94x22,45x75                                                                                                           |
| Питание                                                                  | БП DC 12 В (2А)                                                                                                            | Внешний адаптер (5 В DC / 1 А)                                                                                        |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 12                                                                                                                         | 0,384                                                                                                                 |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 3                                                                                                                          | —                                                                                                                     |
| Индикаторы                                                               | 100/10 (скорость портов 100 или 10 Мбит/с), 2.5G/1G (скорость портов 2,5 или 1 Гбит/с), PWR (подается питание)             | Power (зеленый) Link/Act (зеленый на каждый порт)                                                                     |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 80                                                                                                                         | 10                                                                                                                    |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 28,8                                                                                                                       | 7,44                                                                                                                  |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3i – 10BaseT IEEE 802.3u – 100BaseTX IEEE 802.3ab – 1000BaseT IEEE 802.3bz – 2.5GBaseT IEEE 802.3x – Flow Control | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet IEEE 802.1p |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 16                                                                                                                         | 2                                                                                                                     |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 12 КБ                                                                                                                      | 15 КБ                                                                                                                 |
| Охлаждение                                                               | Пассивное                                                                                                                  | Нет                                                                                                                   |
| Функции уровня 2                                                         | —                                                                                                                          | Автоматическое определение MDI/MDIX<br>Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса                         |
| QoS                                                                      | —                                                                                                                          | 8 очередей приоритетов                                                                                                |
| Относительная влажность, %                                               | —                                                                                                                          | 10-90 (без конденсации)                                                                                               |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                                                  | Коммутаторы для помещения                                                                                             |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                                                                              | Неуправляемый                                                                                                         |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                                                                                    | На стол                                                                                                               |
| Общее количество портов                                                  | 5                                                                                                                          | 5                                                                                                                     |
| Интерфейс управления                                                     | —                                                                                                                          | Нет                                                                                                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.