

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4228-24GT-240	TP-Link TL-SG1428PE
Код ДИАС	84596	23159
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	38 890 руб.	32 830 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Dahua	TP-Link
Вес нетто, кг	2,5	—
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+50
Питание	AC 100-240 В	AC 110-240 В
Бюджет PoE, Вт	240	250
Буфер пакетов, Мб	4	4,1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Интерфейс управления	Веб-управление	Веб-интерфейс, Утилита настройки Easy Smart
Относительная влажность, %	5-95	10–90 (без конденсата)
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,66	41,7
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	15 КБ	9 КБ
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку
Управление	Управляемый L2	Управляемый Smart
QoS	—	Приоритизация по порту / 802.1p / приоритет DSCP; 4 приоритетных очереди; Ограничение скорости; Защита от сетевых штормов
Функции уровня 2	—	IGMP Snooping V1/V2/V3; Статическое агрегирование каналов; Зеркалирование порта; Диагностика кабеля; Обнаружение петель; Автовосстановление PoE
Охлаждение	—	Да
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220	440x44x220
Количество портов PoE	24	24
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	56
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	28	28

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.