

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4228-24GT-240	TRASSIR TR-NS1126-225-24PoE
Код ДИАС	84596	43344
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	38 890 руб.	32 834 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Количество SFP портов	2	1
Производитель	Dahua	TRASSIR
Вес нетто, кг	2,5	2,04
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220	280x44x180
Бюджет PoE, Вт	240	225
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	32
Интерфейс управления	Веб-управление	Нет
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,66	6,5
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z	24*10/100 Мбит/с 1 Combo * 10/100/1000 Мбит/с 1* 10/100/1000 Мбит/с RJ45
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	15 КБ	—
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Общее количество портов	28	26
Встроенная грозозащита, кВ	—	4
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	A
Охлаждение	—	Пассивное
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	4	4
Количество портов PoE	24	24
Относительная влажность, %	5-95	5-95
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Дальность режима передачи, м	250	250
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.