

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4228-24GT-240	TRASSIR TR-NS14282C-370-24POE
Код ДИАС	84596	57967
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	38 890 руб.	43 758 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Dahua	TRASSIR
Вес нетто, кг	2,5	3,74
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220	440x44x207
Бюджет PoE, Вт	240	370
Буфер пакетов, Мб	4	4,1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	32
Интерфейс управления	Веб-управление	Нет
Относительная влажность, %	5-95	10-90
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,66	41,7
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z	24 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, PoE ports) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, Uplink) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-X, Combo RJ45 + SFP)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	15 КБ	—
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Класс защиты	—	IP30
Охлаждение	—	Пассивное
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	56
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	28	28
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.