

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4228-24GT-240	Dahua DH-PFS4218-16GT-190
Код ДИАС	84596	62435
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	38 890 руб.	44 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,5	3,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220	440x44x300
Бюджет PoE, Вт	240	190
Количество портов PoE	24	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Интерфейс управления	Веб-управление	WEB (протокол http), серийное, SNMP.
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	52
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,66	23,81
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z	—
Поддержка jumbo frame	15 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	28	18
QoS	—	Поддержка QoS на основе CoS/DPL/PCP/DEI; Каждый порт поддерживает 8 выходных очередей; Поддержка шейпинга порта; Поддержка тегов портов; Поддержка QoS на основе DSCP
Безопасность	—	Управление пользователями, SSH, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, ROMN, ACL, защита от подделки IP-адреса, проверка ARP, 802.1x, защита петли
Встроенная грозозащита, кВ	—	2
Функции уровня 2	—	802.1Q Standard VLAN
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	Dahua	Dahua
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	4	4
Относительная влажность, %	5-95	5-95
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Охлаждение	—	Нет
------------	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.