

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                         | Предлагаемая замена            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Dahua DH-CS4228-24GT-240</b>                            | <b>Dahua DH-S4220-16GT-240</b> |
| Код ДИАС                                                                 | 84596                                                      | 79911                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 38 890 руб.                                                | 42 390 руб.                    |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                  | под заказ                      |
| Вес нетто, кг                                                            | 2,5                                                        | —                              |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+55                                                  | —                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 440x44x220                                                 | 440x44x300                     |
| Питание                                                                  | АС 100-240 В                                               | 100~240В(АС)                   |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 240                                                        | 234                            |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4                                                          | —                              |
| Количество портов PoE                                                    | 24                                                         | 16                             |
| Интерфейс управления                                                     | Веб-управление                                             | —                              |
| Относительная влажность, %                                               | 5-95                                                       | —                              |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 41,66                                                      | —                              |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z | —                              |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                          | —                              |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 15 КБ                                                      | —                              |
| Общее количество портов                                                  | 28                                                         | 20                             |
| Количество SFP портов                                                    | 2                                                          | 2                              |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                  | Коммутаторы для помещения      |
| Производитель                                                            | Dahua                                                      | Dahua                          |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 90                                                         | 90                             |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 56                                                         | 56                             |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at/bt                                        | IEEE 802.3 af/at/bt            |
| Способ монтажа                                                           | В стойку / на стол                                         | В стойку / на стол             |
| Управление                                                               | Управляемый L2                                             | Управляемый L2                 |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                        | 250                            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.