

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4228-24GT-240	Uniview NSW3000-25GT1GP1GC-LPOE-IN
Код ДИАС	84596	85550
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	38 890 руб.	37 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Количество SFP портов	2	1
Производитель	Dahua	UNV
Вес нетто, кг	2,5	2,22
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220	440x44x189,8
Бюджет PoE, Вт	240	250
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Интерфейс управления	Веб-управление	Web-управление
Относительная влажность, %	5-95	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	54
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,66	40,176
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	15 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	—
Общее количество портов	28	27
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	4	4
Количество портов PoE	24	24
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.