

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DSS-200G-28MPP/A1A	OSNOVO SW-62422(400W)
Код ДИАС	84631	14090
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	41 510 руб.	36 451 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Количество SFP портов	4	2
Производитель	D-Link	OSNOVO
Вес нетто, кг	4,71	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x330	440x44x290
Бюджет PoE, Вт	518	385
Буфер пакетов, Мб	0,512	4,1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Интерфейс управления	Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6), SNMP v1/v2c	—
Относительная влажность, %	0- 95 (без конденсата)	0-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,67	1,49
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Охлаждение	Да	Нет
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Общее количество портов	28	26
Рабочая температура, С°	—	-10...+55
Встроенная грозозащита, кВ	—	3
Индикаторы	—	PWR; PoE; Link/Act; 1000M; Link
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X
Метод подачи PoE	—	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-24 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Количество портов PoE	24	24
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.