

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DSS-200G-28MPP/A1A	Hikvision DS-3E0326P-E (C)
Код ДИАС	84631	18289
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	41 510 руб.	32 000 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Количество SFP портов	4	2
Производитель	D-Link	Hikvision
Вес нетто, кг	4,71	2,75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x330	440x44x220,8
Бюджет PoE, Вт	518	370
Буфер пакетов, Мб	0,512	0,34
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Интерфейс управления	Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6), SNMP v1/v2c	—
Относительная влажность, %	0- 95 (без конденсата)	5-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,67	6,55
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Охлаждение	Да	Нет
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Общее количество портов	28	26
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Количество портов PoE	24	24
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 06:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.